

Blasogrind GTE 5

Art.-Nr. 03342-01

Descrizione

Olio per rettifica su base di un olio di altissima purezza

Applicazioni

Lavorazioni: rettifica e operazioni combinate di elettroerosione e di rettifica. Altre applicazioni su consiglio dei nostri specialisti.

Materiali: PKD, CBN, metallo duro, Cermet, materiali ceramici, vetro e acciaio armonico.

Vantaggi

Buone proprietà bagnanti, buon risciacquo



Caratteristiche del prodotto

Bassa viscosità

Migliore qualità della superficie, maggiore durata della mola



Rapido rilascio dell'aria

Elevata sicurezza durante il processo di lavorazione



Alto punto d'infiammabilità

Dati fisico-chimici

Dati tipici

Metodo

Viscosità a 40°C
[mm²/s]

5

ISO 3104

Densità a 20°C
[g/cm³]

0.8

DIN 51757

Punto d'infiammabilità
[°C]

155

ISO 2592 (COC)

Contenuto di estere
[%]

0

Contenuto di cloro [%] 0

Contenuto di zinco
[%]

0

Zolfo totale [%]

0

Cu corrosività

(3h a 60°C) 1a

ISO 2160

Aspetto

Incolore (ASTM-Colore: 0.5)

**Sicurezza e aspetti
ambientali**

Per le indicazioni sullo smaltimento, sull'ambiente e sulla sicurezza fare riferimento alla scheda sicurezza specifica del prodotto (SDS). Le SDS sono disponibili sul nostro sito web (blaser.com) per il download.

Nota

-

Le indicazioni fatte su questa scheda tecnica si basano sulle proprietà e possibilità d'impiego a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo legale.V2//07.04.2021 14:31:13

Blaser Swisslube AG

CH-3415 Hasle-Rüegsau • Tel. 034 460 01 01 • Fax 034 460 01 00
www.blaser.com

Blaser.
SWISSLUBE