

PinMark 3/5

Marcatore a micropercussione da integrazione in linee di produzione

Per la realizzazione immediata e flessibile di marcature permanenti (alfanumerici, disegni, codici 2D Datamatrix, QR su superfici piani / tondi di materiale diverso

- Design compatto e industriale
- Integrazione facile ed efficiente nelle linee di produzione
- Elevate velocità di marcatura
- Costi di acquisizione una tantum
- Nessun materiale di consumo e manutenzione ridotta



Scheda tecnica PinMark 3/5

Modello	3/5 E
Codice articolo	40.35.1200
Dimensioni (L x P x A)	111 x 112 x 206,8 mm
Peso	1,8 Kg
Area di marcatura	30 x 50 mm
Teste di marcatura	WPIII
Unità di controllo	UMC 112

Principio di funzionamento:

La marcatura viene eseguita utilizzando un'utensile con punta in metallo duro. Tramite aria compressa l'utensile di marcatura viene fatto oscillare. La testa è avvitata su una slitta che può essere spostata liberamente in tutte le direzioni sull'area di marcatura disponibile.

La marcatura avviene tracciando i caratteri e i numeri mentre la punta dell'ago oscilla. Il risultato è una linea chiusa. Grazie alla rifrazione della luce, la leggibilità è garantita da tutte le direzioni.

