

PinMark 50/90

Marcatore a micropercussione da integrazione in linee di produzione

Per la realizzazione immediata e flessibile di marcature permanenti (alfanumerici, disegni, codici 2D Datamatrix, QR su superfici piani / tondi di materiale diverso)

- Design compatto e industriale
- Integrazione facile ed efficiente nelle linee di produzione
- Elevate velocità di marcatura
- Costi di acquisizione una tantum
- Nessun materiale di consumo e manutenzione ridotta



Scheda tecnica PinMark 50/90

Modello	50/90 E
Codice Articolo	40.41.1031
Dimensioni (L x P x A)	181,50 x 149 x 178,40 mm
Peso	3,2 Kg
Campo di marcatura	50 x 90 mm
Reste di marcatura	P10, P15, P21
Unità di controllo	UMC 112

Principio di funzionamento:

La marcatura viene eseguita utilizzando un'utensile con punta in metallo duro. Tramite aria compressa l'utensile di marcatura viene fatto oscillare. La testa è avvitata su una slitta che può essere spostata liberamente in tutte le direzioni sull'area di marcatura disponibile.

La marcatura avviene tracciando i caratteri e i numeri mentre la punta dell'ago oscilla.

Il risultato è una linea chiusa.

Grazie alla rifrazione della luce, la leggibilità è garantita da tutte le direzioni.

